

Лабораторная мебель UOSlab

WWW.LABMEBLI.COM.UA

СОДЕРЖАНИЕ:



Уважаемые коллеги

В 2006 году, в Киеве, создано предприятие по разработке и производству лабораторной мебели. С 2008 года налажено массовое производство лабораторной и медицинской мебели для исследовательских, производственных, учебных, специализированных аналитических лабораторий, а также медицинских учреждений. В 2009 году лабораторная мебель сертифицирована в системе УкрСЕПРО. В 2010 году на производстве внедряется и сертифицируется система управления качеством ISO 9001. В 2012 году лабораторная мебель отмечена знаком качества «100 лучших товаров Украины». В 2014 году зарегистрирована торговая марка UOSlab®. Ассортимент лабораторной мебели UOSlab® включает вытяжные шкафы, лабораторные столы, сервисные надстройки, шкафы для реактивов, шкафы для оборудования, специальные кислотостойкие шкафы, а также шкафы для легковоспламеняющихся жидкостей, другую лабораторную, металлическую и корпусную мебель.

Основной принцип нашей работы - производство современной, высококачественной, доступной и удобной лабораторной мебели. За все это время нами было оборудовано более 10 000 м^2 лабораторных помещений, разработанных нашим конструкторским бюро. Производственные мощности обеспечивают весь комплекс работ, начиная от разработки проекта, подготовки чертежей, закупки и обработки материалов, покраски, сварочных работ, и заканчивая сборкой и установкой готовой мебели у заказчика. Одним из наиболее важных факторов при оборудовании лаборатории является правильный подбор и расстановка мебели. Эргономичная и качественная лабораторная мебель — гарантия комфортной работы в лаборатории и продуктивных научных исследований.

Наши клиенты могут заказать лабораторную мебель ТМ UOSlab в необходимой комплектации из каталога или по индивидуальным чертежам. Основным гарантом качества является то, что каждая модель нашей мебели прошла длительное тестирование в реальных лабораторных условиях, и только после этого была запущена в серийное производство. Мы стремимся к постоянному совершенствованию, непрерывно анализируя и улучшая наши внутренние рабочие процессы для того, чтобы представить Клиентам лучшую лабораторную мебель.

Директор ООО «НПП «УКРОРГСИНТЕЗ» Довгополый С.И.

Лаборатория будущего



Лабораторная система UOSlab® - результат творчества и мастерства наших квалифицированных специалистов. Высокотехнологичные и продуманные решения при проектировании мебели обеспечивают широкие возможности для новых открытий и достижения выдающихся результатов.



Комплексное решение

После того, как Вы приняли решение о приобретении комплекта мебели или одного из наших изделий, полное управление проектом переходит под наш контроль. Этот процесс начинается с консультаций на стадии предложения и включает планирование, ведение проекта, производство, поставку и установку рабочей лаборатории.

Разнообразная комплектация



Индивидуальный выбор столов, шкафов и рабочих поверхностей (столешниц) формирует основу Вашей лаборатории. Оборудованная дополнительными элементами, например, мойками и раковинами, сервисными надстройками и принадлежностями, Ваша лаборатория является высокоэффективным рабочим модулем. Что бы Вы ни выбрали - лабораторная мебель UOSlab® обеспечивает высокую гибкость и возможности для повышения эффективности рабочих процессов.

UOSlab: металл или ДСП

Металлическая мебель и мебель из ДСП отличается своим разнообразием. Она может быть изготовлена по нестандартным размерам с различными вариантами исполнения. Наша мебель всегда точно соответствует всем Вашим требованиям. Металлическая мебель и мебель из ДСП легко объединяется с другими элементами, например, с сервисными системами для формирования рабочей лаборатории.

Кроме того, что лабораторная мебельная система UOSlab® является гибкой и модульной, она также и современна, универсальна и удобна. Лабораторная мебель сертифицирована, а производитель гарантирует качество, надежность и долговечность.

Выставочный зал лабораторной мебели

Приглашаем в наш выставочный зал лабораторной мебели: г. Киев, ул. Красноткацкая, 61.
Просим Вас заведомо сообщать дату и ориентировочное время своего приезда.
На сайте www.labmebli.com.ua также возможно ознакомится с линейкой лабораторной мебели или просмотреть изделия в галерее.

Оформление заказа

В письменной форме по факсу или телефону, указанному на сайте или сайте дилера, перешлите перечень необходимой мебели. Наши менеджеры, специалисты по лабораторной мебели, помогут подобрать мебель для Вашей лаборатории, проконсультируют по техническим вопросам, сориентируют по ценам, рассчитают стоимость доставки до Вашего города. Платежи от юридических лиц принимаются только по безналичному расчёту. Для физических лиц возможна оплата через отделение любого банка. Для проведения платежа, менеджерами предоставляется счет, который можем отправить Вам любым удобным способом.

Сроки изготовления, доставка, монтаж

При изготовлении мебели сроки поставки оговариваются отдельно. Возможна отгрузка со склада готовых, стандартных изделий и срок доставки составит 3-5 дня. Доставка мебели собственным транспортом или транспортом экспедиторской компании. Всю информацию по стоимости и способу доставки Вы можете узнать у менеджеров.

Гарантия качества

Лабораторная мебель UOSlab® отличается высоким качеством, надёжностью и долговечностью, что подтверждается соответствующими сертификатами:

- Сертификатами соответствия УкрСЕПРО;
- Заключением государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- Протоколами испытаний аккредитованных лабораторий;
- Производство сертифицировано по системе управления качеством ISO 9001;


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА


СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ


SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION
СЕРТИФІКАТ
"РІВА-СТАЛЬ"
ISO 9001:2008

Соблюдая правила эксплуатации, лабораторная мебель прослужит Вам продолжительное время.
Официальная гарантия на мебель торговой марки UOSlab® составляет 18 месяцев.



Материалы столешниц



Влагостойкая ламинированная фанера (код 04)*

Устойчивость: Неагрессивные химические реагенты.
Преимущества: Влагостойкость, ровная поверхность.
Применение: Передвижные и приставные столы во влажной зоне.
Описание: Ламинированная влагостойкая фанера 18 мм светло-серого цвета, торцована кромкой ПВХ 2 мм.
Недостатки: Химическая стойкость – средняя, неустойчивость к длительным механическим воздействиям.



Постформинг (код 10)

Устойчивость: Неагрессивные химические реагенты.
Преимущества: Ровная поверхность, стоимость.
Применение: Передвижные и приставные столы в сухой зоне.
Описание: Постформируемый HPL пластик, наклеенный на древесно-стружечную плиту толщиной 28 мм.
Недостатки: Стыки восприимчивы к действию влаги, химическая стойкость средняя.



Ламинат высокого давления (код 07)

Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители.
Преимущества: Высокоплотная структура поверхности, высокая стойкость к химическому воздействию, влагостойкость, ровная поверхность без стыков.
Применение: Химическая лаборатория, микробиологическая лаборатория, столы со средней степенью нагрузки.
Описание: Влагостойкая фанера 18 мм, облицованная HPL пластиком 1мм белого цвета, торцована кромкой ПВХ 2 мм.
Недостатки: Тонкий слой декоративного ламината.



Сплошной, ламинированный HPL пластик (код 09)

Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители.
Преимущества: Высокоплотная структура поверхности, высокая стойкость к химическому воздействию, влагостойкость, ровная поверхность без стыков.
Применение: Лаборатория мокрой химии, физическая лаборатория, столы со специальными гигиеническими требованиями.
Описание: Сплошной HPL 18 мм с ламинацией белого цвета.
Недостатки: Температурный режим -60°C … +180°C



Керамогранитная плита 300x300 мм. (код 05)

Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители.
Преимущества: Наилучшая стойкость к воздействию химических веществ и механическим воздействиям, длительное воздействие высоких температур.
Применение: Зоны с высоким химическим и механическим воздействием.
Описание: Керамогранитная плитка 300x300 мм, наклеенная на влагостойкую подложку толщиной 18 мм с бортиком из нержавеющей стали или алюминия.
Недостатки: Наличие швов, неровная поверхность, ограниченное применение при высоких динамических нагрузках.



Керамогранитная плита 800х800 мм. (код 06)

Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители.
Преимущества: Длительное воздействие высоких температур, ровная поверхность, практически незаметный шов при стыковке плит.
Применение: Зоны с высоким химическим и механическим воздействием.
Описание: Керамогранитная плита 800х800 мм на влагостойкой подложке 18 мм с бортиком из нержавеющей стали или алюминия.
Недостатки: Неустойчивость к плавиковой кислоте.



Стекло ударопрочное (код 11)

Устойчивость: Агрессивные химические соединения.
Преимущества: Ровная поверхность, эстетичный внешний вид.
Применение: В лабораториях различного профиля, аптеки.
Описание: Каленое и крашеное стекло толщиной 8 мм наклеенное на подложку, толщиной 18 мм и торцована ПВХ кромкой 2 мм.
Недостатки: Углы и края подвержены сколам.



Нержавеющая сталь (код 03)

Устойчивость: Щелочи, растворители, красители, нефтепродукты.
Преимущества: Прочность, ровная поверхность без стыков, высокая физическая и термостойкость, легко дезинфицируется.
Применение: Лаборатории биологии и микробиологии, фармация, радиоактивные зоны, патологическая анатомия и медицина.
Описание: Нержавеющая сталь AISI 304 шлифованная.
Недостатки: Неустойчивость к хлор- и бром-содержащим кислотам.



Искусственный кварцевый камень (код 13)

Устойчивость: Агрессивные химические соединения.
Преимущества: Термостойкость, по прочности не уступает камню, отсутствие пористости, гигроскопичность.
Применение: Лабораторные столы всех видов для работы в зоне высокой концентрации химических веществ.
Описание: Искусственный кварцевый камень (материал содержит 95% кварца и 5% полиэфирных смол), толщина 20 мм.
Недостатки: Неустойчивость к плавиковой кислоте. Стоимость.



Полипропилен листовой (код 14)

Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители.
Преимущества: Наилучшая стойкость к воздействию химических веществ, нейтрален ко всем реактивам.
Применение: Зоны с высоким химическим воздействием.
Описание: Термопластичный полимер пропилена.
Недостатки: Ограниченное применение в условиях высоких температур и динамических нагрузок.

* (код столешницы – это 5-я и 6-я цифра в маркировке мебели).

Стойкость покрытий при кратковременном воздействии химическихреактивов, влаги и высоких температур приведена в Таблице 1 (стр. 41).

Шкафы вытяжные лабораторные

Вытяжные шкафы предназначены для защиты персонала от вредного воздействия химических агрессивных, летучих и токсичных веществ в лабораторных условиях.

Широкий ассортимент, а также функциональные и конструктивные особенности вытяжных шкафов ТМ UOSlab позволяют эффективно решать задачи любой сложности.

Каждый вытяжной шкаф имеет в основе прочный металлический каркас, снабжен защитным экраном и вентиляционными панелями, обеспечивающими эффективный воздухообмен. В зависимости от целей лабораторных исследований, а также характера и агрессивности реагентов, с которыми предстоит работать, мы можем предложить: кислотостойкие, термостойкие шкафы и вытяжные шкафы специального назначения.

Возможна дополнительная комплектация шкафов химически стойкой сантехникой, вентиляционным оборудованием и системой фильтрационной очистки воздуха и т.д..



Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-01



Используется для любых лабораторных задач в условиях вытяжной вентиляции. Полностью разборная конструкция, удобная для транспортировки и хранения.

Ширина (мм):	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950
Высота (мм):	2200	2400	

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Столешница:	Керамогранитная плитка 300x300 мм.
Подъемный защитный экран:	Стекло, покрытое противоударной пленкой с металлическим основанием, фиксируется на любой высоте.
Вентиляционная панель:	Для отвода тяжелых испарений, имеет съемную конструкцию.
Освещение:	Светильник, размещенный вне зоны воздействия агрессивных сред.
Электричество:	Электрические розетки 16А, 250В (2 шт.); Выключатель 10А, 250В; Двухполюсный дифференциальный автомат, 16А 250В.
Патрубок:	Ø 250 мм.
Нижнее заполнение:	Тумба в нижней части шкафа (двери, полки).

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- кран для подачи воды в рабочей зоне;
- сливная полипропиленовая чаша Ø 100 мм;
- канальный вентилятор с регулятором вращения;
- краны воды и газа с внешним управлением на боковой панели;
- раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
- химически стойкий смеситель;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь, керамическая плитка, кислотостойкое покрытие;
- вентилируемая тумба для реактивов;
- нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами.

Шкаф вытяжной для больших установок ШВЛ-03



Вытяжной шкаф для использования крупногабаритного оборудования и больших установок.

Ширина (мм):	900	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950	
Высота (мм):	2200	2400		

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Подъемный защитный экран:	Стекло, покрытое противоударной пленкой с металлическим основанием, фиксируется на любой высоте.
Освещение:	Светильник, размещенный вне зоны воздействия агрессивных сред.
Электричество:	Электрические розетки 16А, 250В (2 шт.); выключатель 10А, 250В; двухполюсный дифференциальный автомат, 16А 250В.
Патрубок:	Ø 250 мм.

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- распашные стеклянные двери покрытые противоударной пленкой;
- канальный вентилятор с регулятором вращения;
- кран для подачи воды в рабочую зону;
- краны воды и газа с внешним управлением на боковой панели;
- выполнение шкафов больших размеров;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь, керамическая плитка, кислотостойкое покрытие.

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-04



Универсальный кислотостойкий металлический вытяжной шкаф, предназначенный для работы с особо опасными, агрессивными средами. Рабочая камера шкафа имеет специальное кислотостойкое покрытие.

Управление шкафом вынесено на боковые панели.

Ширина (мм):	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950
Высота (мм):	2200	2400	2600

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Столешница:	Керамогранитная плитка 300x300 мм.
Подъемный защитный экран:	Стекло, покрытое противоударной пленкой с металлическим основанием, фиксируется на любой высоте.
Вентиляционная панель:	Для отвода тяжелых испарений, имеет съемную конструкцию.
Освещение:	Светильник, размещенный вне зоны воздействия агрессивных сред.
Электричество:	Электрические розетки 16А, 250В (2 шт.); Выключатель 10А, 250В; Двухполюсный дифференциальный автомат, 16А 250В.
Патрубок:	Ø 250 мм.
Нижнее заполнение:	Тумба в нижней части шкафа (двери, полки).

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- кран для подачи воды в рабочей зоне;
- сливная полипропиленовая чаша Ø 100 мм;
- канальный вентилятор с регулятором вращения;
- краны воды и газа с внешним управлением на боковой панели;
- раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
- химически стойкий смеситель;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь, керамическая плитка, кислотостойкое покрытие;
- вентилируемая тумба для реактивов;
- нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами.
- принудительная приточная вентиляция рабочей зоны.

Шкаф вытяжной для сушильных шкафов ШСШ-01



Вытяжной металлический шкаф
для 2-х и более сушильных шкафов.

Ширина (мм):	900	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950	
Высота (мм):	2200	2400		

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Столешница:	Ламинированная фанера.
Двери:	Стеклянные в алюминиевой рамке, покрыты противоударной пленкой.
Электричество:	Электрические розетки 16А, 250В на задней панели с максимальной суммарной мощностью до 3кВт.
Патрубок:	Ø 250 мм.
Нижнее заполнение:	Выдвижной ящик для хранения аксессуаров.

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- канальный вентилятор с регулятором вращения;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь, керамическая плитка, кислотостойкое покрытие;
- исполнение без распашных дверей.

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-02



Стандартная модель вытяжного шкафа предназначена для работы с летучими, органическими веществами и агрессивными реагентами.

Управление шкафом вынесено на нижнюю панель.

Ширина (мм):	900	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950	
Высота (мм):	2200	2400	2600	

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Столешница:	Керамогранитная плитка 300х300 мм.
Подъемный защитный экран:	Стекло, покрытое противоударной пленкой с металлическим основанием, фиксируется на любой высоте.
Вентиляционная панель:	Для отвода тяжелых испарений, имеет съемную конструкцию.
Освещение:	Светильник, размещенный вне зоны воздействия агрессивных сред.
Электричество:	Электрические розетки 16А, 250В (2 шт.); Выключатель 10А, 250В; Двухполюсный дифференциальный автомат, 16А 250В.
Патрубок:	Ø 250 мм.
Нижнее заполнение:	Тумба в нижней части шкафа (двери, полки).

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- кран для подачи воды в рабочей зоне;
- сливная полипропиленовая чаша Ø 100 мм;
- канальный вентилятор с регулятором вращения;
- краны воды и газа с внешним управлением на боковой панели;
- раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
- химически стойкий смеситель;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь, керамическая плитка, кислотостойкое покрытие;
- вентилируемая тумба для реактивов;
- нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами.

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-05



Вытяжной шкаф для демонстрации проводимых опытов в учебных лабораториях.
Конструкция шкафа позволяет контролировать и наблюдать процессы в рабочей камере со всех сторон.

Ширина (мм):	900	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950	
Высота (мм):	2200	2400	2600	

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Столешница:	Керамогранитная плитка 300х300 мм.
Патрубок:	Ø 250 мм.

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- открытая задняя стенка для доступа с двух сторон;
- светильник размещен в рабочей зоне;
- канальный вентилятор с регулятором вращения;
- электрические розетки 16А, 250В (2 шт.); выключатель 10А, 250В; двухполюсный
- дифференциальный автомат, 16А 250В.
- кран для подачи воды в рабочей зоне;
- сливная полипропиленовая чаша Ø100мм;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь, керамическая плитка, кислотостойкое покрытие;
- вентилируемая тумба для реактивов;
- нижняя часть с мобильными тумбами.

Шкаф вытяжной для муфельных печей ШМП-01



Термостойкий вытяжной шкаф для муфельных печей и нагревательного оборудования.

Открытая рабочая зона без подъемного защитного экрана.

Ширина (мм):	900	1200	1500	1800
Глубина (мм):	750	850	950	
Высота (мм):	2200	2400		

Стандартная комплектация

Антикоррозионная защита:	Фосфатирование металла.
Тип покрытия:	Порошковая эпоксиполиэфирная краска.
Столешница:	Керамогранитная плитка 300x300 мм.
Электричество:	Электрические розетки 16А, 250В максимальной суммарной мощностью до 3кВт (2 шт.);
Патрубок:	Ø 250 мм

Дополнительная комплектация

- столешница из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- облицовка рабочей зоны керамогранитной плиткой или плитой;
- вентилируемая тумба для хранения реактивов;
- материал рабочей зоны - нержавеющая сталь;
- двухполюсный дифференциальный автомат, 16А 250В.

Системы вентиляции

Шкафы вытяжные могут комплектоваться канальными или центробежными вентиляторами различной мощности в зависимости от требований по воздухообмену. Ниже перечисленные вентиляторы предназначены для перемещения средних и небольших объемов воздуха в условиях значительного сопротивления системы.

Канальные вентиляторы с патрубком Ø 200-250 мм и предназначены для установки в круглых каналах.

Вентилятор канальный пластиковый




Корпус:	Все компоненты корпуса изготовлены из устойчивого к воздействию коррозии и ударопрочного пластика. Шесть встроенных направляющих лопаток дополнительно увеличивают КПД. Цвет: серебристо-серый.
Регулирование мощности:	В диапазоне 0 – 100% при помощи бесступенчатого электронного регулятора или трансформаторного регулятора.
Электрическое подключение:	Клеммная коробка (IP 44) снаружи на корпусе.
Крыльчатка:	Центробежная, с загнутыми назад лопатками из пластика. Напрессована непосредственно на двигатель сбалансирована с ним как единый блок. Имеет низкий уровень шума и высокий КПД.
Степень защиты:	IP 44 Производительность вентилятора 780 м^3/ч.

Вентилятор канальный оцинкованый



Корпус:	Из оцинкованной листовой стали, отличается высокой прочностью, для сложных условий. Размеры патрубков соответствуют стандартным диаметрам воздуховодов.
Регулирование мощности:	В диапазоне 0 – 100% при помощи бесступенчатого электронного регулятора или трансформаторного регулятора. Кроме того возможна работа на 2 режимах мощности при помощи выключателя DS 2/2.
Электрическое подключение:	Клеммная коробка (IP 44) снаружи на корпусе.
Крыльчатка:	Центробежная, с загнутыми назад лопатками из пластика. Напрессована непосредственно на двигатель сбалансирована с ним как единый блок. Имеет низкий уровень шума и высокий КПД.
Степень защиты:	IP 44 благодаря монтажу в систему воздуховодов, препятствующему попаданию дождевой воды. Производительность вентилятора 930 м^3/ч

Чертеж ШВЛ-02 1800х800(+50)х2200







Схема распределения воздушных потоков в вытяжном шкафу



Лабораторные столы

Столы предназначены для установки лабораторного оборудования и проведения необходимых работ лабораторного назначения. Столы состоят из столешниц, установленных на разборно-сварные металлические каркасы или подиумы, с заполнением из подвесных или мобильных тумб. Различные комбинации заполнений в сочетании с надстройками позволяют формировать пристенные и островные рабочие комплексы.



Серия «БЮДЖЕТ»

Основа изделия состоит из ламинированной древесностружечной плиты, установленной на подиум из металлической трубы 25х25 мм, окрашенный порошковой краской эпоксиполиэфирного типа.



Серия «СТАНДАРТ»

В основе цельносварной металлический каркас из трубы 25х25 мм, окрашенный порошковой краской эпоксиполиэфирного типа.



Серия «ПРОФИ»

В основе разборной металлический каркас из трубы 60х30 мм или 50х25 мм, окрашенный порошковой краской эпоксиполиэфирного типа.

Принцип маркировки столов расписан в разделе «Маркировка» стр.22

Столы лабораторные пристенные (СЛП)

Столы пристенные предназначены для установки лабораторного оборудования и проведения необходимых работ лабораторного назначения и устанавливаются вдоль стены.

Изготавливаются из прочного металлического каркаса, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной краской, заполнений из подвесных или мобильных тумб и столешницы.

Материал рабочей поверхности подбирается индивидуально для различных задач (см. «Материалы столешниц» стр.6-7).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола - до 350 кг/см² и для усиленных столов до 500 кг/см². Предусмотрено регулирование опор стола по уровню.

Варианты исполнения столов

1200	800	900


СЛП-3.000.053


СЛП-3.021.053


СЛП-3.041.053


СЛП-3.051.053


СЛП-3.101.053


СЛП-3.071.053

Варианты исполнения столов

1500	800	900


СЛП-3.081.053


СЛП-3.101.053


СЛП-3.111.053

Ширина (мм): 900 | 1200 | 1500 | 1800 Глубина (мм): 600 | 700 | 750 | 800 Высота (мм): 800 (сидя) | 900 (стоя)

Столы лабораторные островные (СЛО)

Столы островные предназначены для установки лабораторного оборудования и проведения необходимых работ лабораторного назначения и устанавливаются в виде «острова» в центре помещения.

Столы состоят из прочного металлического каркаса, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной краской, заполнений из подвесных или мобильных тумб и столешницы.

Материал рабочей поверхности подбирается индивидуально для различных задач (см. «Материалы столешниц» стр.6-7).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола состовляет - до 350 кг/см² и для усиленных столов до 500 кг/см². Предусмотрено регулирование опор стола по уровню.



Ширина (мм): 900 | 1200 | 1500 | 1800 Глубина (мм): 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 Высота (мм): 800 (сидя) | 900 (стоя)

Столы лабораторные торцевые (СЛТ)

Предназначены для комплектации островных столов с торца, что позволяет рассматривать данный комплект полноценным «островом».



Ширина (мм): 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 Глубина (мм): 600 | 700 | 750 | 800 Высота (мм): 800 (сидя) | 900 (стоя)

Столы-мойки лабораторные (СМЛ)

Столы-мойки предназначены для работы с водой, мытья лабораторной посуды и слива отработанных реактивов. Столы-мойки состоят из раковины и столешницы, установленные на металлический каркас с тумбой. Раковины подключаются к системе подачи воды и отвода жидкостей и встраиваются в столешщу.

Материалы раковин и столешниц могут комбинироваться в различных вариантах. Защитные экраны для раковин, смесители, а также сушка для посуды дополняют ассортимент предлагаемой продукци (см. «Дополнительное оборудование» стр.38-39).

Варианты исполнения:

раковина полипропиленовая,
химстойкий смеситель TOF



Варианты исполнения:

раковина нержавеющая,
смеситель бытовой



Ширина (мм):	900	1200	1500	1800	Глубина (мм):	600	700	750	800	Высота (мм):	900

Тумбы лабораторные подвесные (ТП)

Тумбы подвесные монтируются в каркасах лабораторных столов для освобождения пространства под ногами или с основанием, которое сглаживает неровности пола.

Возможны различные комбинации с выдвижными ящиками, навесными дверями или полками с надежными механизмами полного выдвижения, ящиками для принадлежностей или подвесными ящиками.

Изготавливаются из металла, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной краской, из ламинированной ДСП или фанеры.

ТП-0.022

ТП-0.032

ТП-0.042

ТП-0.052

ТП-0.62


ТП-0.102

ТП-0.102

ТП-0.072

ТП-0.082

Маркировка



Надстройки сервисные (НСП/НСО)

Надстройка сервисная предназначена для расширения рабочего пространства, путем добавления полок и шкафчиков над рабочим столом. Также благодаря надстройке, появляется возможность размещения на ней электрики (розетки, светильники) и кранов для воды и газа.

Надстройка состоит из прочного металлического каркаса, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной краской, полок и шкафчиков. Полки в стандартном исполнении выполнены из ЛДСП, ламината высокого давления или стекла. Также могут быть изготовлены из материала на выбор заказчика (см. «Материалы столешниц» стр.6-7).



НСП-1.011.00 НСП-1.011.120 НСО-1.011.240

НСП-2.011.000 НСП-2.011.100 НСО-2.011.261

Надстройки титровальные (НСТ)

Титровальные надстройки устанавливаются на «Столы лабораторные пристенные» стр.19, «Столы лабораторные торцевые» стр.20, «Столы лабораторные островные» стр.20.



НСТ-1.311.120

2 полки, светильник,
выключатель,
2 розетки



НСТ-1.501.020

1 полка,
выключатель,
2 розетки

Ширина (мм): 900 | 1200 | 1500 | 1800   Глубина (мм): 300 | 500   Высота (мм): 900

Столы лабораторные весовые (СЛВ)

Столы весовые предназначены для виброустойчивой установки чувствительных аналитических весов, позволяющей измерить наименьшие значения минимального веса. В стандартной комплектации стол для весов имеет усиленный металлический каркас, столешницу по выбору заказчика (см. «Материалы столешниц» стр.6-7) и полированную гранитную плиту, установленную на демпферы, обеспечивающие точность показаний. Столы для аналитических весов делятся на: 1-каркасные и 2-каркасные.



СЛВ-1.000.00 СЛВ-2.000.053 СЛВ-2.011.053

СЛВ-1.001.00 СЛВ-1.011.053 СЛВ-3.000.053

Ширина (мм): 500 | 750 | 900 | 1200 | 1500   Глубина (мм): 500 | 600 | 700 | 750 | 800   Высота (мм): 900 (стоя)

Столы лабораторные для приборов (СЛП)

Столы для приборов предназначены для установки лабораторного оборудования и работы с ним и устанавливаются вдоль стены.

Изготавливаются из прочного металлического каркаса, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной краской, столешницы и электропанели с блоком розеток и дифференциальным автоматом, комплектуются подвесными или мобильными тумбами и сервисными надстройками.

Варианты заполнения столов могут отличаться от предложенных (см. «Тумбы лабораторные подвесные» стр.22).



СЛП-3.021.053.040



СЛП-3.041.053.040



НСП-3.011.171

Варианты комплексного решения



Серия «ПРОФИ»



Серия «Стандарт»



Серия «Бюджет» бескаркасная

Шкафы лабораторные для реактивов (ШР)




Шкафы предназначены для безопасного хранения токсичных химических реактивов и веществ, выделяющих опасные испарения.

Ширина (мм):	600	800	900
Глубина (мм):	550		
Высота (мм):	1850		

Стандартная комплектация

- наружная и внутренняя поверхности окрашены порошковой эпоксиполиэфирной краской с предварительной антикоррозионной обработкой (фосфатированием);
- полки стационарные, изготовлены из листового окрашенного металла;
- патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм.

Дополнительная комплектация

- съёмные полки с бортиком из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- выдвижные ящики;
- канальный вентилятор;
- почтовый замок;
- ригельный замок;
- варианты исполнения «распашные двери» или «карго».

Шкафы для кислот и щелочей химические (ШХ)




Шкафы химические предназначены для раздельного и безопасного хранения кислот и щелочей, выделяющих агрессивные испарения.

Ширина (мм):	600	800	900
Глубина (мм):	550		
Высота (мм):	1850		

Стандартная комплектация

- наружная и внутренняя поверхности окрашены порошковой эпоксиполиэфирной краской с предварительной антикоррозионной обработкой (фосфатированием);
- защитная капсула из полипропилена;
- полки съемные с бортиком, изготовлены из листового полипропилена;
- вентиляционный канал, по всей длине задней стенки подключенный к общей вентиляции
- патрубок для подключения к системе вентиляции Ø 100 мм.

Дополнительная комплектация

- съёмные полки с бортиком из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7) ;
- выдвижные ящики;
- канальный вентилятор;
- ригельный замок.

Шкафы для безопасного хранения (ШС)



Шкафы предназначены для безопасного хранения токсичных материалов и легковоспламеняющихся веществ, требующих особую сохранность.

Ширина (мм):	600	800	900
Глубина (мм):	550		
Высота (мм):	1850		

Стандартная комплектация

- наружная и внутренняя поверхности окрашены порошковой эпоксиполиэфирной краской с предварительной антикоррозионной обработкой (фосфатированием);
- двойные металлические стенки с заполнением из минеральной ваты;
- полки стационарные, изготовлены из листового окрашенного металла;
- патрубок для подключения к системе вентиляции Ø 100 мм;
- ригельный замок.

Дополнительная комплектация

- съёмные полки с бортиком из материала на выбор (см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
- канальный вентилятор;
- специальное полимерное внутренне покрытие;
- специальное антистатическое исполнение;
- вариант исполнения «высокий» или «низкий».

Шкафы металлические лабораторные (ШМ)



Шкафы лабораторные металлические предназначены для хранения лабораторной посуды, легкого оборудования, неопасных химических реактивов, документов и средств защиты.

Ширина (мм):	600	800	900	1200
Глубина (мм):	380	550	600	
Высота (мм):	1800			

Стандартная комплектация

- наружная и внутренняя поверхности окрашены порошковой эпоксиполиэфирной краской с предварительной антикоррозионной обработкой (фосфатированием);
- полки стационарные, изготовлены из листового окрашенного металла.

Дополнительная комплектация

- патрубок для подключения к системе вентиляции Ø 100 мм;
- канальный вентилятор;
- стеклянные двери;
- почтовый замок;
- установка на металлические регулируемые ножки.

Шкафы металлические для одежды (ШО)





Шкафы металлические предназначены для хранения одежды и личных вещей в лаборатории.

Ширина (мм):	300	400	600	800
Глубина (мм):	500			
Высота (мм):	1800			

Стандартная комплектация

- наружная и внутренняя поверхности окрашены порошковой эпоксиполиэфирной краской с предварительной антикоррозионной обработкой (фосфатированием);
- полка стационарная для головных уборов, держатель для вешалок;
- почтовый замок.

Дополнительная комплектация

- дополнительная полка для обуви;
- установка на металлические регулируемые ножки.

Шкафы для газовых баллонов (ШБ)





Шкафы металлические предназначены для хранения газовых баллонов.

Ширина (мм):	350	400	650
Глубина (мм):	450		
Высота (мм):	1850		

Стандартная комплектация

- наружная и внутренняя поверхности окрашены порошковой полиэфирной краской с предварительной антикоррозионной обработкой (фосфатированием);
- держатель для баллонов;
- патрубок для подключения к системе вентиляции Ø 100 мм
- почтовый замок.

Дополнительная комплектация

- уличное исполнение, крыша типа «кепка»;
- усиленная конструкция на металлическом каркасе;
- установка на металлические регулируемые ножки.

Шкафы лабораторные (ШЛ)



Шкафы лабораторные предназначены для хранения лабораторной посуды, легкого оборудования, неопасных химических реактивов и документов. Изготавливаются из ЛДСП.

Ширина (мм):	400	600	800	900	1200
Глубина (мм):	380	600			
Высота (мм):	1800	2100			

Стандартная комплектация

- корпус изготавливается из ламинированной ДСП 18 мм, цвет - светло-серый;
- 4 полки изготавливаются из ламинированной ДСП 18 мм, цвет - светло-серый.

Дополнительная комплектация

- алюминиевые рамки для стеклянных дверей;
- подиум из металлической трубы 25x25 мм окрашенной порошковой эпоксиполиэфирной краской светло-серого цвета;
- металлические регулируемые ножки или пластиковые опоры;
- стеклянные полки;
- почтовый замок.

Варианты исполнения



Стеллажи

Стеллажи используются для хранения инвентаря, документов и товарных запасов. В основе стеллажей - сборно-разборная металлическая конструкция, состоящая из вертикальных стоек, которые соединены между собой при помощи полок или горизонтальных траверс. Секции хранения стеллажей собираются в один либо несколько рядов необходимой длины с требуемым количеством ярусов. В зависимости от несущей нагрузки стеллажи имеют 2 варианта исполнения: стандартная (нагрузка от 80 до 200 кг) и усиленная конструкция (нагрузка до 3000 кг). Типоразмер стеллажа подбирается индивидуально в зависимости от его назначения и предполагаемой нагрузки.



Стеллаж стандартный

Стеллаж усиленный

Мебель для персонала

Современная лаборатория - это многофункциональное помещение, где параллельно с лабораторной мебелью используется и корпусная мебель для персонала. Во многих лабораториях необходимы рабочие места для работы с документами их обработкой и хранением, но при этом нет необходимости в усиленной или химически стойкой составляющей, что в свою очередь ведет к удорожанию. Мебель для персонала гармонично будет сочетаться с лабораторной мебелью, и составит общее рабочее пространство.




Стол рабочий СР





Тумба ТМ, ТС



Стол рабочий угловой СР





Шкаф офисный ШЛ, ШО



Шкаф навесной ШН

Вся мебель в стандартном исполнении изготавливается из ламинированной ДСП, а при использовании мебели в помещениях с повышенной влажностью применяется металлический каркас и ламинированная влагостойкая фанера.



Столы рабочие (СР)

Столы рабочие выполняются в 2-х вариантах: бескаркасные и на металлическом каркасе. Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола - до 150 кг. Столешница изготавливается из ламинированной ДСП. Толщина столешницы в стандартном исполнении 18 мм.

Бескаркасные



На металлическом каркасе



Варианты исполнения бескаркасных столов:



Варианты заполнения столов могут отличаться от предложенных (см. «Тумбы стационарные и мобильные» стр.33). Столы могут дополнительно комплектоваться навесными шкафчиками для документов (см. «Полки и шкафчики» стр.36). Столешница может быть выполнена из другого материала (см. «Материалы столешниц» стр.6-7).

Ширина (мм): 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 Глубина (мм): 600 | 650 | 700 | 750 | 800 Высота (мм): 750

Тумбы стационарные м мобильные (ТС и ТМ)

Тумбы предназначены для хранения документов и других предметов в сухом и проветриваемом помещении. Тумбы стационарные могут устанавливаться на металлические ножки.

Тумбы мобильные



ТМ-0.051



ТМ-0.061



ТМ-0.041

Тумбы стационарные на ножках



ТС-1.041



ТС-1.101



ТС-1.071

Тумбы стационарные



ТС-0.051



ТС-0.061



ТС-0.041



ТС-0.001



ТС-0.101




ТС-0.091

Ширина (мм): 400 | 450 | 500 | 600 | 800 Глубина (мм): 400 | 450 | 500 | 550 | 600 Высота (мм): 630 | 750

Столы рабочие угловые (СР)

Стол предназначен для работы, сидя с документами и вычислительной техникой. Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола - до 150 кг. Столешница изготавливается из ламинированной ДСП. Толщина столешницы в стандартном исполнении 18 мм. Столы рабочие выполняются в 2-х вариантах: бескаркасные и на металлическом каркасе.


Бескаркасные



На металлическом каркасе



Варианты исполнения бескаркасных столов:




СР-0.001



СР-0.051



СР-0.061



СР-0.031



СР-0.041



СР-0.111

Варианты заполнения столов могут отличаться от предложенных (см. «Тумбы стационарные и мобильные» стр.33). Столы могут дополнительно комплектоваться навесными шкафчиками для документов (см. «Полки и шкафчики» стр.36). Столешница может быть выполнена из другого материала (см. «Материалы столешниц» стр.6-7).

Ширина (мм): 1200 | 1400 | 1500 | 1600

Глубина (мм): 1200 | 1400 | 1500 | 1600

Высота (мм): 750

Шкафы для хранения одежды и документов

Шкафы для хранения предназначены для хранения документов, одежды и других предметов в сухом и проветриваемом помещении. Шкафы можно устанавливать на металлические ножки.

Шкафы для документов



Шкафы для одежды



Ширина (мм): 400 | 600 | 700 | 800 | 900

Глубина (мм): 380 | 600

Высота (мм): 1800 | 2100

Полки и шкафчики

Полки и шкафчики навесные предназначены для хранения документов и других предметов в сухом, проветриваемом помещении. Способ монтажа настенный.

Стандартные


ШН-0.001


ШН-0.021


ШН-0.041


Высокие:


ШН-0.001


ШН-0.021


ШН-0.041

Широкие


ШН-0.001


ШН-0.121


ШН-0.141

Высокие и широкие


ШН-0.001


ШН-0.121


ШН-0.141

Ширина (мм):	300	400	500	600	800	900
Глубина (мм):	300	380				
Высота (мм):	400	600	800			

Стулья лабораторные



Кресло лабораторное

Для работы за высокими столами
- материал сидения полиуретан черного цвета, химически стойкий;
- кольцевая подставка для ног;
- шарнирные опоры.



Кресло лабораторное

Для работы за стандартными столами
- материал сидения полиуретан черного цвета, химически стойкий;
- роликовые опоры.



Кресло Regal GTS

Для работы за высокими столами
- материал сидения кожзам черного цвета, устойчивый к слабым растворам кислот и щелочей;
- кольцевая подставка для ног;
- шарнирные опоры



Кресло КОМФОРТ

Для работы за стандартными столами
- материал сидения кожзам черного цвета, устойчивый к слабым растворам кислот и щелочей;
- роликовые опоры



Стул GTS V-14 лабораторный

Для работы за высокими столами
- материал сидения кожзам черного цвета, устойчивый к слабым растворам кислот и щелочей;
- кольцевая подставка для ног;
- шарнирные опоры



Стул GTS лабораторный

Для работы за высокими столами
- материал сидения кожзам черного цвета, устойчивый к слабым растворам кислот и щелочей;
- роликовые опоры



Табурет металлический UOSlab

Для работы за высокими столами
- прочный металлический каркас;
- место для сидения из серой влагостойкой фанеры.


Дополнительное оборудование



Защитный экран

700 | 400 | 550 мм

Защитный экран из оргстекла защищает от мелких осколков, брызг реактивов. Изготавливается на металлическом каркасе, окрашен порошковой краской.



Зонт вытяжной

1000 | 700 | 300 мм

Зонт вытяжной изготовлен из листового металла, окрашен порошковой эпоксиполиэфирной краской. Зонт вытяжной предназначен для отвода вредных испарений. Монтаж настенный.



Штатив лабораторный

высота 1000 | 1200 мм

Штатив с тяжелым, устойчивым основанием. Материал штатива – нержавеющая сталь Ø 12 мм, основание - сталь.



Штативная стенка

1340 | 450 | 1200 мм

Штативная стенка с семью штативами.
Материал штативов – нержавеющая сталь Ø 12 мм.
Лапки для бюреток под заказ.



Сервисный столик

Материал столика - сталь, окрашенная порошковой краской или нержавеющая сталь;
Две полки, выдвижной ящик для хранения инструментов.
Ручка для перемещения стола.



Тележка для баллонов

Тележка для баллонов используется для перевозки газовых баллонов на небольшие расстояния в лабораториях и медицинских организациях.



Блок розеток

Дополнительный блок для установки на столешницу стола, имеет класс защиты IP 55, монтируется на металлической трубе.



Аварийный душ для глаз

Ручной настольный аварийный душ для глаз с автоматической защелкой. Фирма – производитель TOF (Италия).

СУШКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ


Сушка лабораторная выполнена из белого полипропилена толщиной 8мм, имеет поддон из нержавеющей стали с трубкой для отвода воды. Количество стержней - 20 штук. Выполняется в 2-х вариантах: настенный и настольный.

- Материал стержней - пластик;
- Поддон для сбора воды с водоотводной трубкой;
- Устанавливается на стол или подвешивается на стену.



СУШ - 01

620 | 190 | 920 мм



СУШ - 02

620 | 190 | 600 мм



Подставка под дистиллятор


Основа подставки – цельносварной каркас, окрашенный порошковой краской. Полка изготовлена из влагостойкой фанеры или ламината высокого давления. Установка настенная или настольная.



Пожарный ящик

700 | 400 | 550 мм

Ящик пожарный состоит из емкости и крышки, которая запирает ящик снизу. При открытии крышки песок высыпается вниз. Хомут предназначен для крепления огнетушителя, крючки для крепления ведер, и др.



Вешалка для одежды

Основа подставки – цельносварной металлический каркас. Полка из ЛДСП. Количество крючков для одежды – 5 шт.



Вибросито

Устройство для механического разделения по фракциям сыпучих материалов.

Комплектующие для лабораторной мебели



Раковина ПП (серая)



550	450	300	мм



Раковина ПП (белая)

560	460	300	мм



Раковина из нержавеющей стали

Широкий типоразмерный ряд

Химически стойкая лабораторная сантехника TOF (Италия)



Смеситель TOF



Кран для холодной воды TOF



Кран для холодной воды TOF настенный

Сантехника бытовая



Смеситель



Кран для холодной воды



Кран для холодной воды настенный

Дополнительная сантехника



Слив полипропиленовый, Д100мм



Кран для холодной воды с выносным управлением



Кран для газа настенный

Стойкость материалов при кратковременном воздействии химических реагентов, влаги и высоких температур

№	Реактивы	Нержавейка AISI 304 (03)	Фанера ламинированная (04)	Керамогранит 300х300мм (05)	Керамогранит 800х800мм (06)	ЛВД (07)	HPL (09)	Посформинг (10)	Стекло (11)	DURCON (12)	Кварц (13)	Полипропилен (14)
1	Азотная кислота (65%)	+	+/-	+	+	+/-	+	-	+	+	+	+
2	Азотная кислота разбавленная (10%)	+	+/-	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+
3	Серная кислота (92%)	+/-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+/-	+	+
4	Серная кислота разбавленная (10%)	-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	+
5	Соляная кислота (30%)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Соляная кислота разбавленная (10%)	-	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Ортофосфорная кислота (85%)	-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	+
8	Плавиковая кислота	-	+/-	-	-	+	+	+/-	-	+/-	+/-	+
9	Хромовая смесь	+	-	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+
10	Амиак (25%)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Ледяная уксусная кислота	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Перекись водорода (33%)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Гидроокись натрия/калия (50%)	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Гидроокись натрия/калия (10%)	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Толуол	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Гексан	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Бензол	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Диоксан + соляная кислота	-	+/-	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+
19	Гидразин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20	Хлороформ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21	Диметилсульфаксид	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Диметилформамид	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
23	Йод	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24	Нитрат серебра	+	-	+	+/-	-	+	-	+	-	-	+
25	Влагостойкость	+	+/-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	+
26	Твердость	+	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	-
27	Термостойкость до 120°C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28	Термостойкость 120°C - 180°C	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
29	Термостойкость 180°C - 300°C	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-

Контакты

ООО «НПП «УКРОРГСИНТЕЗ»

Адрес: Украина, 02094, г.Киев,
ул. Красноткацкая, 67, корп. 45

Почтовый адрес: Украина, 02002, г.Киев, а/я 59

Отдел лабораторной мебели

Телефон: +38 (044) 227-09-40, 227-09-20
e-mail: lab.mebli@yos.com.ua
e-mail: nikolay@yos.com.ua
e-mail: t.pochenkova@yos.com.ua

Отдел продаж

Телефон: +38 (044) 502-20-80 (многоканальный)
Факс: +38 (044) 502-48-32

Схема проезда

